

SEH30...Thermo-elektische Stellantriebe

Einleitung

Das SHE30.XX kann mit elektrischem on/off-controls verwendet werden, um einige Arten Ventile zu aktivieren und Fußbodenheizungsverteilerrohre, der Auslöser wird entweder für Versorgungsmaterial 24V oder 230V in normalerweise geschlossenem hergestellt.

Gepasst auf Verteilerrohren oder kleinen Ventilen zur Steuerung der Warmwasser (Fußboden) Heizsysteme benutzt in den Handelsgebäuden, Wohngebäude, helle Industriegebäude



Eigenschaften

- Paraffin Komponente, PTC erhitzen zu antrieben
- Feder Rückstellung Funktion, immer anschalten oder ausschalten nach Stromausfall
- Lärmfreier Betrieb
- Reset Funktion (Zwei Auswahlen)
- Einwachsen-gefülltes Element
- Zuverlässiger langfristiger Betrieb
- Einfache und schnelle Montage
- Keine Montagewerkzeuge erfordert
- Stellungsanzeiger auf Auslöser
- Normally-closed Konfiguration

Technische Daten

- Spannung: 230V(220V), AC24V
- Leistung:2VA
- Kraft:110N
- Anschlag:3mm
- Laufzeit:3~5min
- Ventilschnittstelle: Kapselmutter M30×1.5mm
- Umgebende Temperatur: -5~60°C
- Kabellänge: 1000mm
- Gehäusematerial: Anti-feuergefährlichePC (PA66 als interne Bestandteile)
- Schutzart: Ip44
- Montageposition: Bertikale Position zu 85° declined

Vorwälertabelle

SEH30.23	AC230V(AC220V), Schaltkontakt
SEH30.24	AC24V, Umschaltkontakt