


menred

Future menred

Heating
Controller



MEN.APT...

AUFPUTZ DIGITAL THERMOSTAT



AUFPUTZ DIGITAL THERMOSTAT MEN.APT...



Universeller Thermostat, direkt Aufputz-Montage, Temperaturbereich beträgt 10-35°C.
Wenn die Signalleuchte an ist, bedeutet das, dass geheizt wird. Er ist angenehm,
sicher und energiesparend.

Typtabelle

Typ	Widerstandslast	Temperaturkontrolle	Anmerkung
MEN.APT-10	3A	Wasserventil, Thermostatventil oder elektrisches Heizventil von Heizkörper	geeignet für Wasserheizung

Technische Daten




- > Spannung: AC230V 50 Hz
- > Stromaufnahme: <2W
- > Temperatur Regelbereich: 12-35°C
- > Toleranz des Temperaturschalters: Standard 1°C
- > Umgebungstemperatur: 0-50°C
- > Schutzklasse: IP20
- > Belastbarkeit: 3A
- > Verbindungskabel: RVV0.5mm²
- > Gehäusematerial: nicht brennbares PC+ABS

Funktion und Anzeige Beschreibung

Abmessungen


Einheit: mm

- ① Aus: off
- ② Angenehmes Bereich: ca. 20°C
- Einstellbereich der Temperatur: 10-35°C
- ③ Der rote Anzeigering: Nachdem Betriebsanzeige an ist, ist Anzeigering aus. Leuchtet rote Anzeige lange, d.h. wird gerade geheizt.



Systemdiagramm

MEN.APT-10



Master-Regelkreis