

20.0°C 15.0°C 18.0°c

Heating Schedule

5G Frequenzband

22.0 °C

Bluetooth-Vertriebsnetz Mobile APP-Fernbedienung Kann online aktualisiert werden



Doppeltaste für 5S

erweiterte Einstellungen

Und 🔆 Doppeltaste für 5 Sekunden erweiterte Einstellungen vornehmen

46

15

**+** 58 **-**☆-



86

Wasserheizung+Verknüpfung+Wi-Fi

Elektrische Heizung + externe Sonde

Elektrische Heizung + externe Sonde+Wi-Fi

Nennleistung: <1,5W

Schutzklasse: IP20

Temperaturregelbereich: 5~90℃

8

(t°C)

R25°C=10KΩ

β=3380

3A **•** 

Passive Verknüpfung

Anschlussklemme: Eine einzelne Klemme kann an einen Draht von höchstens 2 \* 1,5 mm² oder 1 \* 2,5 mm² angeschlossen werden.

RT5.23i

RT5.36 RT5.36i 3A

16A

16A

Spannung: AC220V 50Hz Signalklemme: 0,75m m² Draht

Messbereich: -9,5~99,5℃

Umgebungstemperatur: -10~55℃

**Produktanschlussdiagramm** 🚺 Muss nach dem Ausschalten betrieben werden RT51.13 3 4 2 5 6 7 8 9

> 3A N1 L1

> > 16A

Ν1

RT51.23i 4 1 3A

N1 L1 RT51.36 2 3 4 16A β=3380 R25℃=10KΩ N1 RT51.36i